

E

двухскоростной
электрогайковёрт



alkitronic®

Общая характеристика

- **alkitronic® E**, двухскоростной электрический гайковерт от 200 до 10000 Нм.
- Гайковерт для монтажа и демонтажа тяжелых резьбовых соединений с высокой степенью **безопасности работ и отличной продуктивностью**.
- Стабильно высокое качество монтажа по сравнению с ударными ключами, благодаря непрерывному вращению.
- Эффективная работа с короткими циклами монтажа/демонтажа: Скоростная передача для закручивания (Скорость 2) и силовая передача (Скорость 1) для высоких крутящих моментов с максимальной точностью.

Преимущества

- **Простые в управлении:** быстрое изменение направления и механическое переключение передач. Широкий диапазон заданных моментов затяжки: семь значений на каждой передаче.
- **Комфортные в использовании**, благодаря вращающейся на 360° моторной части. **Щадящие здоровье** оператора благодаря малому весу, эргономичному дизайну, отсутствию переноса реакционных сил на пользователя.
- **Точность воспроизведения** заданного крутящего момента и точность отключения благодаря электронному управлению.

Особенности **alkitronic®**

- **Прочная конструкция корпуса** из специального полимера предохраняет от ударов и коррозионного разрушения.
- **Надёжная модульная конструкция** прочного редуктора изготовленного по высокоточной бесстружечной технологии (методом отливки).



Технические данные: Модели **alkitronic® E**

тип		PG 2 / 80	PG 2 / 150	PG 2 / 250	PG 2 / 350	PG 2 / 600	PG 2 / 800	PG 2 / 1000
Крутящий момент 2. скорость (прибл.) *	Нм	370 - 580	540 - 915	580 - 1060	650 - 1230	800 - 2330	900 - 2960	960 - 3580
Крутящий момент 1. скорость (прибл.) *	Нм	480 - 890	735 - 1500	930 - 2500	1180 - 3500	1850 - 6000	2370 - 8000	2760 - 10000
Посадочный квадрат	B	3/4 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "
диаметр	D ₁ мм	41	41	54	72	72	72	91
диаметр	D ₂ мм	88	88	88	98	109	133	173
длина	L мм	480	480	530	550	560	565	590
Вес без DMA (прибл.)	кг	6,5	6,5	8	9,5	12	14,5	24,5
Холостой ход 2. скорость	оборотов/мин	46	20	9	6	4	3,4	2,6
Холостой ход 1. скорость	оборотов/мин	15	7	3	1,8	1,3	1,1	0,9

*) Для демонтажа резьбовых соединений требуется более высокий крутящий момент (момент отвинчивания), который может превышать момент завинчивания на 20%. Мы будем рады проконсультировать Вас при выборе инструмента!

Габариты

Технические характеристики

Электротехнические характеристики: Напряжение сети: 230 В / Частота: 50 Гц. Точность при одинаковой резьбе: ± 4%. Класс защиты: I, Степень защиты: IP20,

alkitronic®

TORQUE POWER WORLDWIDE

alkitronic® products

Made in Germany by

alki TECHNIK GmbH

Разработка, Производство, Сбыт

www.alkitronic.com